

SAVOIA ITALIA



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 001SVITL

- 1) Codice unico di identificazione del tipo di prodotto
Numero del tipo, lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua Eb $\leq 0,5\%$
- 2) Destinazione d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
- 3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
Savoia Italia S.p.A. - Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy - P.IVA 01514710365 a socio unico - soggetta a Direzione e Coordinamento di Ceramiche Moma Spa
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)
Sistema 4
- 5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente - Non applicabile
Compiti svolti
Sistema AVCP
Documentazione rilasciata e data di rilascio
- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1 FL/A1	Basata sulla decisione 90/603/CE e sue modifiche
Rilascio di sostanze pericolose per:		EN14411-2012
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Forza di rottura:	Spessore < 7,5 mm Sforzo ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm Sforzo ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedere tabella allegata	
Resistenza all'adesione per:		
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per:		
- uso interno:	Resiste	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste	

La Prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Fiorano Modenese, 2020
Luogo e data di rilascio

AMMINISTRATORE DELEGATO
RENZO VACONDIO

Firma
SAVOIA ITALIA S.p.A.
Socio Unico
soggetta a Direzione e coordinamento
di Ceramiche Moma Spa
Via Ghiarola Nuova, 77
41042 FIORANO (MO)
Partita IVA 01514710365

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione - Attachment to Declaration of Performance Annexe à la déclaration de performance - Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance

No. 001SVITL

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione) Table - Slipperiness (where required by regulation) Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung) Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)

Rev. 2 DEL 2020

Articolo	BRCA	DIN51130	DIN51097	BOT3000
AMAZZONIA ANTISLIP	≥0,40	R11	A+B+C	≥0,42
AMAZZONIA	≥0,40	NDP	NDP	≥0,42
ANTICHE RIGGIOLE NAPOLETANE	NDP	NDP	NDP	NDP
AVANA	≥0,40	R9	NDP	≥0,42
AVANA ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	≥0,42
AVANA MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
ANTICO COTTO LOMBARDO	≥0,40	NDP	NDP	NDP
BRICK	NDP	NDP	NDP	NDP
BE STONE	≥0,40	R9	A	NDP
BE STONE MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
BE STONE 2CM	≥0,40	R11	NDP	NDP
BORGOGNA	NDP	NDP	NDP	NDP
BORGOGNA ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
COLOSSEUM MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
COLORS	NDP	NDP	NDP	MATT ≥0,42 LUCIDO NDP
COTTO ARTIGIANALE	NDP	NDP	NDP	NDP
COTTO ARTIGIANALE ANTISLIP	≥0,40	R10	NDP	NDP
COTTO MEDITERRANEO ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
COTTO MEDITERRANEO	NDP	NDP	NDP	NDP
CHALET	≥0,40	R10	A+B	NDP
CHALET ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
CHALET 2CM	≥0,40	R11	NDP	NDP
CITADEL	NDP	NDP	NDP	NDP
CITADEL ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
DOMUS ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	≥0,42
DOMUS	≥0,40	NDP	NDP	≥0,42
EASY BRICK	NDP	NDP	NDP	NDP
ELEGANCE	≥0,40	R10	NDP	≥0,42
ESSENCE	≥0,40	NDP	NDP	NDP
FLINT	≥0,40	NDP	NDP	NDP
FLINT ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
FRAMMENTI DI QUARZITE	≥0,40	R11	NDP	NDP
GRAN SASSO	NDP	NDP	NDP	NDP
INNOVA	≥0,40	NDP	NDP	NDP
INNOVA ANTISLIP	≥0,40	R11	A+B	≥0,42
INNOVA 2CM	≥0,40	R11	NDP	NDP
ITALIAN STONES ANTISLIP	≥0,40	R11	A+B+C	NDP

ITALIAN STONES	≥0,40	NDP	NDP	NDP
LA BLUE	NDP	NDP	NDP	NDP
LA BLUE ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
LA BLUE 2CM	≥0,40	R11	NDP	NDP
LAMES	≥0,40	R11	A+B+C	NDP
LOFT	NDP	NDP	NDP	NDP
LUSERNA	≥0,40	R11	NDP	NDP
MARMETTE	NDP	NDP	NDP	NDP
MARMETTE ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
MARMETTE DECORI	NDP	NDP	NDP	NDP
MEMORY	≥0,40	R9	NDP	≥0,42
MEMORY ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	≥0,42
MIDI ANTISLIP	≥0,40	NDP	NDP	≥0,42
MIDI	≥0,40	NDP	NDP	≥0,42
MIRAMARE	≥0,40	NDP	NDP	NDP
MOOD	NDP	NDP	NDP	NDP
MOOD ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
OUTSIDE	≥0,40	R11	NDP	NDP
PALINURO	≥0,40	R11	NDP	NDP
PAVE'	≥0,40	R11	NDP	NDP
PIETRE ALPINE	≥0,40	NDP	NDP	NDP
PIETRE ALPINE ANTISLIP	≥0,40	R11	A+B+C	NDP
PIETRE ALPINE MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
QUARZI ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
RINASCIMENTO	NDP	NDP	NDP	NDP
ROCKS	≥0,40	R10	A	NDP
SINTRA ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	≥0,42
SINTRA	≥0,40	R10	NDP	≥0,42
SMERALDA	NDP	NDP	NDP	NDP
TERRE TOSCANE ANTISLIP	≥0,40	NDP	NDP	NDP
TERRE TOSCANE	NDP	NDP	NDP	NDP
TRAVERTINA	≥0,40	NDP	NDP	NDP
TRAVERTINA ANTISLIP	NDP	NDP	NDP	NDP
TUFI ANTISLIP	≥0,40	R10	NDP	NDP
VIETRI ANTISLIP	≥0,40	NDP	NDP	NDP
VIETRI	NDP	NDP	NDP	NDP
VIETRI MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
VINTAGE	≥0,40	R10	A+B	NDP
VINTAGE ANTISLIP	≥0,40	R11	NDP	NDP
VINTAGE 2CM	≥0,40	R11	NDP	NDP
VINTAGE MURETTO	NDP	NDP	NDP	NDP
WALL BRICK	NDP	NDP	NDP	≥0,42
WOODLANDS	≥0,40	NDP	NDP	≥0,42



Savoia Italia S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy
P.IVA 01514710365
a socio unico
soggetta a Direzione e Coordinamento
di Ceramiche Moma Spa

MARCATURA CE

GRES FINE PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO SMALTATO
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



SAVOIA ITALIA S.p.A.,
Via Ghiarola Nuova nr.77 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia

05

No. 001SVITL

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua
 $E_b \leq 0,5\%$

Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1
Rilascio di sostanze pericolose, per:	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
Forza di rottura	Spessore < 7,5 mm Sforzo \geq 700 N Spessore \geq 7,5 mm Sforzo \geq 1300 N
Scivolosità	Vedere tabella allegata
Tattilità	NPD
Resistenza all'adesione, per:	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Durabilità per:	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste